

Liquide de refroidissement 5 et 10 ans de bproauto_{MD}

Maintient la température fraîche même par temps glacial

Le liquide de refroidissement bproauto_{MD} est conçu pour réguler la température du moteur en l'empêchant de surchauffer ou de geler dans des conditions extrêmes. Chaque formule protège les moteurs de -37 °C [-34 °F] à 129 °C [265 °F] et est pré-diluée pour une utilisation immédiate, en plus d'être amère.

Liquide de refroidissement 5 ans de bproauto_{MD}

- **Entretien périodique : 5 ans ou 160 000 kilomètres**
- **Faible teneur en silicate et sans phosphate**
- **Protège contre la cavitation, le tartre et la corrosion**

1BP01483AA

Liquide de refroidissement 5 ans

1BP01483BA

Liquide de refroidissement 5 ans – Palette



Liquide de refroidissement 10 ans de bproauto

- **Entretien périodique : 10 ans ou 480 000 kilomètres**
- **Combat le tartre, les dépôts et la corrosion**
- **Sans acide 2-éthylhexanoïque, silicate, nitrite, borate et amine**
- **Compatible avec toutes les couleurs et tous les types de liquide de refroidissement**
- **Conforme aux normes ASTM D3306 et ASTM D4985**

1BP01484AA

Liquide de refroidissement 10 ans

1BP01484BA

Liquide de refroidissement 10 ans – Palette

Utilisez les pièces bproauto pour fournir une protection maximale contre la corrosion et offrir une meilleure expérience de conduite à vos clients.