

Soyez bien protégé

La gamme d'huiles synthétiques bproauto® est formulée en cinq viscosités différentes pour offrir une protection suprême des moteurs d'une grande variété de véhicules en circulation.

L'huile bproauto aide à maintenir les moteurs propres et efficaces, et à les faire fonctionner plus longtemps. Elle contribue même à améliorer l'économie de carburant.



Livable en cinq formules entièrement synthétiques :

• SAE 0W-20 • SAE 5W-20 • SAE 5W-30 • EURO SAE 5W-40 • HD SAE 5W-40

SAE 0W-20 | Huile moteur entièrement synthétique*

Numéro de pièce 1BP00001AA

Conçue pour améliorer la protection à des températures extrêmes, elle nettoie et protège contre la formation de boues par rapport aux huiles moteur à base de mélanges synthétiques. Convient aux moteurs neufs et plus vieux. Formulé pour répondre aux normes ACEA A3/B3, ILSAC GF-6A, API SP et toutes les catégories précédentes.

Compatible avec :

Chrysler MS-10725, MS-10850, MS-12991, MS-6395; **Fiat** 9.55535.Z2; **Ford** WSS-M2C947-A; **BMW** LL01; **Porsche** A40; **VW** 502 VS 505; **Renault** RN0700 et RN0710.

[continue]

SAE 5W-20 | Huile moteur entièrement synthétique*

Numéro de pièce 1BP00005AA

Conçue pour améliorer la protection à des températures extrêmes, elle nettoie et protège contre la formation de boues par rapport aux huiles moteur à base de mélanges synthétiques. Convient aux moteurs neufs et plus vieux. Formulé pour répondre aux normes ACEA GF-6A, API SP et toutes les catégories précédentes.

Compatible avec :

Chrysler MS-6395; **Ford** WSS-M2C947-A.

SAE 5W-30 | Huile moteur entièrement synthétique*

Numéro de pièce 1BP00007AA

Conçue pour améliorer la protection à des températures extrêmes, elle nettoie et protège contre la formation de boues par rapport aux huiles moteur à base de mélanges synthétiques. Convient aux moteurs neufs et plus vieux. Formulé pour répondre aux normes ACEA GF-6A, API SP et toutes les catégories précédentes.

Compatible avec :

Chrysler MS-6395; **Ford** WSS-M2C947-A.

EURO SAE 5W-40 | Huile moteur entièrement synthétique*

Numéro de pièce 1BP00011AA

Conçue pour être utilisée dans les voitures à essence et les moteurs diesel légers. Formulée pour la plupart des véhicules européens. Satisfait ou dépasse les normes API SP et toutes les catégories précédentes, ACEA A3/B3, A3/B4.

Compatible avec :

Chrysler MS-10725, MS-10850, MS-12991; **Fiat** 9.55535.Z2; **BMW** LL01; **Porsche** A40 ; **VW** 502 VS 505; **Renault** RN0700, RN0710.

HD SAE 5W-40 | Huile moteur entièrement synthétique pour les moteurs diesel*

Numéro de pièce 1BP00009AA

Protège les moteurs diesel modernes à faibles émissions contre les températures de fonctionnement extrêmes et leur permet de réaliser des économies de carburant. Utilisation approuvée pour : API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 et ACEA E9.

Compatible avec :

Chrysler MS-10902; **JASO** DH-2, MA, MA2; **MACK** EOS-4.5; **Cummins** CES 20086, 20081; **Volvo** VDS-4.5, VDS-4; **Detroit Fluid Specification (DFS)** 93K222, 93K218; **Caterpillar** ECF-2, ECF-3; **MAN** M3575; **Allison** TES-439; **Ford** WSS-M2C171-F1.

Entièrement synthétique	SAE 0W-20*		SAE 5W-20*		SAE 5W-30*		EURO SAE 5W-40*		HD SAE 5W-40*	
	Méthode	Rapport qualité-prix	Méthode	Rapport qualité-prix	Méthode	Rapport qualité-prix	Méthode	Rapport qualité-prix	Méthode	Rapport qualité-prix
Grade de viscosité	SAE J300	0W-20	SAE J300	5W-20	SAE J300	5W-30	SAE J300	5W-40		
Catégorie de service		SP		SP		SP				
ILSAC		GF-6A		GF-6A		GF-6A				
Densité	ASTM D4052	832.2	ASTM D4052	834.2	ASTM D4052	835.2	ASTM D4052	848	ASTM D4052 @ 15C	0.846 @ 15C
Reprogrammation	ASTM D93	241	ASTM D93	240	ASTM D93	242	ASTM D92	235	ASTM D93	233
Pinte à verser	ASTM D97	-51	ASTM D97	-48	ASTM D97	-48	ASTM D97	-45	ASTM D97	-51
KV 40	ASTM D445	45.8	ASTM D445	45.6	ASTM D445	60	ASTM D445	80.8	ASTM D445	90
KV 100	ASTM D445	8.7	ASTM D445	8.3	ASTM D445	10.5	ASTM D445	13.3	ASTM D445	14.9
VI	ASTM D2270	171	ASTM D2270	158	ASTM D2270	167	ASTM D2270	167		
Viscosité MRV	ASTM D4684	13400					ASTM D4684	19500		
Viscosité CCS	ASTM D5293	4339	ASTM D5293	6390	ASTM D5293	7060	ASTM D5293	6300		
Viscosité dynamique à -30C									ASTM D5293	6300
Nombre total de base									D2896	10.2
Cendres sulfatées									D874	1

*Consultez le manuel du propriétaire pour connaître le bon grade de viscosité